

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

一 化学品及企业标识

产品信息

贸易名称 : Genetron® AZ-20 (R-410A)

编号 : 000000009881

推荐或限制使用此化学品的领域 : 制冷剂

公司 : Honeywell Trading (Shanghai) Co., Ltd.
No. 69 Xi Ya Rd,
200131 Shanghai, 020 CN

进一步的信息, 请联系: : 800-522-8001
中国应急电话: 021-28942149
(周一至周五, 上午 9:00 至下午 5:00)

如遇紧急情况, 请致电: : **医疗: 1-800-498-5701 或 +1-651-523-0309**
: **运输: 1-800-424-9300 或 +1-703-527-3887**
: **中国应急电话: 4001-204937**
: (每周 7 天, 每天 24 小时)

二 危险性概述

物质或混合物的分类

物质或混合物的分类 : 高压气体, 液化气

GHS 标记要素, 包括预防性的陈述

图形符号 : 

信号词 : 警告

危险性说明 : 内装压缩气体; 遇热可能爆炸。

防范说明 : **储存:**
防日晒。 存放于通风良好处。

其他不影响分类的危害性 : 高浓度时会引起窒息。患者将不意识到他/她自己正处于窒息状态。

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

可能会引起心律不齐。
可能会引起冻伤。
可能刺激皮肤。
可能刺激眼睛。

三 成分/组成资料

化学性质 : 纯品

化学品名称	化学文摘编号 (CAS No.)	浓度
五氟乙烷 Pentafluoroethane	354-33-6	50.00 %
二氟甲烷 Difluoromethane	75-10-5	50.00 %

四 急救措施

吸入 : 转移到新鲜空气处。
如果呼吸不规则或停止, 给予人工呼吸。
必要时可使用氧气, 前提是要有合格的操作人员在场。
得到医疗护理。
不要给予肾上腺素-麻黄素类的药物。

皮肤接触 : 沾及皮肤后, 立即用大量水清洗。
如有冻伤迹象, 请用温水 (而不是热水) 浸泡, 但不要搓揉。
如果没有水, 请用清洁柔软的布或类似物品覆盖。
如果症状持续, 请就医。

眼睛接触 : 立即用大量水淋洗, 包括眼睑下部, 至少15分钟。
如果出现冻伤应使用温水而不是热水。
如果症状持续, 请就医。

食入 : 不太可能的暴露途径。
由于该产品为气体, 请参阅“吸入”部分。
没有医生的建议。不要催吐。
立即呼叫医生。

给医治人员的提示 : 由于肾上腺素等儿茶酚胺类药物可能会干扰心律, 因此使用时应十分谨慎, 而且使用时必须有急救人员在场。过度接触有害物质的治疗应主要针对症状及临床情况的控制。
需要处理冻伤部位。

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0

核发日期 01/01/2017

填表时间 01/01/2017

打印日期 07/18/2017

五 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 此产品不易燃。
用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。
根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 救火时的特殊危险性 : 内含物处于压力下。
该产品在室温和大气压力下不易燃。
但如果这种物质在压力下与空气混合并暴露在很强的点火源中, 则有可能燃烧。
受热容器会爆裂。
用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。
不要让灭火后的液体流入阴沟和输水管。
蒸汽比空气重, 可能因缺氧而造成人员窒息。
在着火的情况下, 可能会产生危险的分解产物, 例如:
卤化氢
氟化氢
一氧化碳
二氧化碳(CO2)
羰基卤化物
- 消防人员的特殊保护设备 : 在着火和/或爆炸情况下, 不要吸进烟尘。
佩戴自给式呼吸器并穿着防护服。
注意不要让皮肤暴露在外。

六 泄漏应急处理

- 人员的预防, 防护设备和紧急处理程序 : 立接将人员撤到安全区。
使人员远离泄露的地区并且位于上风方向。
请佩戴个人防护设备。未佩戴防护设备的人员应远离现场。
移去所有火源。
防止皮肤与泄漏的液体接触 (冻伤的危险)。
给该区域通风。
释放后, 分散在空气中。
蒸汽比空气重, 可能因缺氧而造成人员窒息。
应避免蒸汽在较低区域积累。
未佩戴防护设备的人员必须在对空气进行测试并确定已经安全之后才能返回。
请确保氧含量 $\geq 19.5\%$ 。
- 环境预防措施 : 在确保安全的前提下, 采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
此产品易挥发。
- 抑制和清除溢出物的方法和材料 : 给该区域通风。

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0

核发日期 01/01/2017

填表时间 01/01/2017

打印日期 07/18/2017

七 操作处置与储存

操作

安全操作的注意事项 : 处理时要小心。
防止吸入蒸汽和烟雾。
严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
配备个人防护装备。
仅限于通风良好的区域使用。
加压容器, 不要受日光晒, 不要暴露在高于50摄氏度的温度下。
请遵循所有与压缩气缸处理和使用有关的标准安全措施。
仅使用经过批准的气缸。
保护气缸免受物理损坏。
不要刺破或摔落气缸, 不要让气缸接近火焰或位于高热环境中。
即使在使用之后也不要用力打开或者烧掉。 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。
在使用准备就绪之前不要卸下螺帽。
每次用后盖好盖子。

防火防爆注意事项 : 此产品不易燃。
在高于大气压的条件下, 会与空气形成可燃的混合物。

储存

安全储存的条件, 包括任何不兼容性 : 加压容器, 不要受日光晒, 不要暴露在高于50摄氏度的温度下。
即使在使用之后也不要用力打开或者烧掉。
关紧容器, 置于干燥、阴凉和良好通风处。
储藏室必须进行良好通风。
保证充分的通风, 特别在封闭区内。
保护气缸免受物理损坏。
与不相容的物质分开存放。

在一般贮存时的建议 :

八 接触控制和个体防护

各种成分以及工作场所控制参数—

成分	化学文摘编号 (CAS No.)	值	控制参数	更新	基准

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

二氟甲烷 Difluoromethane	75-10-5	TWA : 时间加权 平均值	(1,000 ppm)	1994	所设的限制 Honeywell International Inc.
		TWA : 时间加权 平均值	2,200 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
五氟乙烷 Pentafluoroethane	354-33-6	TWA : 时间加权 平均值	(1,000 ppm)		所设的限制 Honeywell International Inc.
五氟乙烷 Pentafluoroethane		TWA : 时间加权 平均值	4,900 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

适当的技术控制

一般室内通风条件即可满足存储和普通处理的需要。
仅在具有排气通风设施的站点进行充填作业。

个人防护措施, 如个人防护设备

呼吸系统防护

- : 如通风不良, 则须配戴适当的呼吸器。
戴上压力空气的呼吸器。
蒸汽比空气重, 可能因缺氧而造成人员窒息。
在进入贮存罐中抢救或维修时用的自身携带的呼吸器。

手部防护

- : 皮手套
在接触喷溅物的情况下:
保护手套
氯丁橡胶手套
聚乙烯醇或丁腈橡胶手套

眼睛防护

- : 适当的话身着:
带侧护罩的安全眼镜
如可能发生飞溅, 戴上:
请佩戴护目镜或面罩, 为眼睛提供全面防护

身体防护

- : 防止皮肤与泄漏的液体接触 (冻伤的危险)。

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

	戴防寒手套/ 防护面具/ 防护眼罩。
卫生措施	: 按照良好工业和安全规范操作。 保证充分的通风, 特别在封闭区内。 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 脱掉污染的衣服, 并在重新使用之前洗净。 工作服应单独存放。
保护措施	: 切勿吸入蒸气。 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

九 理化特性

物理状态	: 液化气
颜色	: 无色
气味	: 淡的
pH值	: 注释: 中性的
沸点/沸程	: -48.5 ° C
闪点	: 注释: 不适用
蒸发速率	: > 1 方法: 相对于四氯化碳。
可燃性下限	: 注释: 无
可燃性上限	: 注释: 无
蒸汽压	: 14,844 百帕 在 21.1 ° C(70.0 癈) 33,798 百帕 在 54.4 ° C(129.9 癈)
蒸汽密度	: 3 注释: (空气= 1.0)

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

密度 : 1.08 克/cm³ 在 21.1 ° C

水溶性 : 1.5 g/l

分配系数: n-辛醇/水 : 辛醇--水的分配系数的对数值: 1.48
试验物: 乙烷, 五氟- (HFC-125)
辛醇--水的分配系数的对数值: 0.21
试验物: 二氟甲烷 (HFC-32)

着火温度 : > 750 ° C

分解温度 : > 250 ° C

臭氧损耗潜值 (ODP) : 0

十 稳定性和反应性

化学稳定性 : 在正常条件下是稳定的。
不发生危险的聚合反应。
在正常条件下是稳定的。

危险反应的可能性 : 不发生危险的聚合反应。

应避免的条件 : 加压容器, 不要受日光晒, 不要暴露在高于50摄氏度的温度下。
遇高热分解。
可能存在与腐蚀性分解物及有毒分解物有关的某些风险。
在高于大气压的条件下, 会与空气形成可燃的混合物。
不要与高于大气压的氧气或空气混合。

要防范的不相容的物质 : 精细分割开的铝
钾
钙
粉末状金属
铝
镁
锌

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0

核发日期 01/01/2017

填表时间 01/01/2017

打印日期 07/18/2017

危险的分解产物 : 在着火的情况下,可能会产生危险的分解产物,例如:
氟化氢
羰基卤化物
一氧化碳
二氧化碳(CO2)

十一 毒理学信息

急性吸入毒性
五氟乙烷

: > 769000 ppm
暴露时间: 4 h
种: 大鼠

二氟甲烷

: 半数致死浓度 (LC50) : > 520000 ppm
暴露时间: 4 h
种: 大鼠

致敏性
五氟乙烷

: 心敏
种: 狗群
注释: 无可观察到的影响
75,000 ppm
可观察到的最低的影响程度
100 000 ppm

二氟甲烷

: 心敏
种: 狗群
注释: 无可观察到的影响
>350 000 ppm

重复剂量中毒
五氟乙烷

: 种: 大鼠
应用途径: 吸入
暴露时间: (4 Weeks)
没有可察觉的有害影响: 50000 ppm
轻度慢性毒性

二氟甲烷

: 种: 大鼠
应用途径: 吸入
暴露时间: (90 d)
没有可察觉的有害影响: 50000 ppm
轻度慢性毒性

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

- 生殖细胞诱变
五氟乙烷

 - : 测试方法: Ames 试验 (艾姆斯试验)
 - 结果: 阴性

- 二氟甲烷

 - : 测试方法: Ames 试验 (艾姆斯试验)
 - 结果: 阴性
 - : 细胞种类: 人类的淋巴细胞
 - 结果: 阴性
 - : 细胞种类: 中国仓鼠卵巢细胞
 - 结果: 阴性
 - : 细胞种类: 人类的淋巴细胞
 - 结果: 阴性
 - 方法: 突变性 (离体哺乳动物细胞遗传试验)
 - : 测试方法: 离体的染色体畸变试验
 - 结果: 阴性

- 生殖细胞诱变
二氟甲烷

 - : 种: 老鼠
 - 细胞种类: 骨髓
 - 方法: 突变性 (微细胞核实验)
 - 结果: 阴性

- 致畸性
五氟乙烷

 - : 种: 兔子
 - 应用途径: 吸入暴露
 - NOAEL, Teratog: 50,000 ppm
 - NOAEL, Maternal: 50,000 ppm
 - 注释: 动物试验中未见畸变的影响。
 - 种: 大鼠
 - 应用途径: 吸入暴露
 - NOAEL, Teratog: 50,000 ppm
 - NOAEL, Maternal: 50,000 ppm
 - 注释: 动物试验中未见畸变的影响。

- 二氟甲烷

 - : 种: 大鼠
 - 剂量: 没有可察觉的有害影响 - 50,000 ppm
 - 注释: 动物试验中未见畸变的影响。
 - 种: 兔子
 - 剂量: 没有可察觉的有害影响 - 50,000 ppm
 - 注释: 动物试验中未见畸变的影响。

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

(Pentafluoroethane, Difluoromethane)
等级和分类 : 2.2
标记 : 2.2
包装说明(货运飞机) : 200
包装方法 : 200

IMDG

UN/ID 具有区分货物危险级别的特定的联合国编号 : UN 3163
货物的描述 : LIQUEFIED GAS, N. O. S.
(PENTAFLUOROETHANE, DIFLUOROMETHANE)
等级和分类 : 2.2
标记 : 2.2
EmS 运输事故发生时的紧急处理方案 编号 1 : F-C
EmS 运输事故发生时的紧急处理方案 编号 2 : S-V
海运污染物 : 否

十五 法规信息

法规信息

: 参考以下法规要求:
危险化学品安全管理条例, 国务院令 第591号;
GB16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序;
GB-T 17519.2-2003 化学品安全资料表第2部分编写细则;
GB12268-2005 危险货物名称表;
GB6944-2005 危险货物分类和品名编号;
GB13690-2009 化学品分类和危险性公式通则;
GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素;
GB20576~20602-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范等

其它国际法规

通知的状况

1907/2006 (EU) : 此混合物仅仅含有已经过欧共体(EU) No. 1907/2006 (REACH) 规定的预注册的成分。

Genetron® AZ-20 (R-410A)

000000009881

版本 1.0 0 核发日期 01/01/2017 填表时间 01/01/2017 打印日期 07/18/2017

美国：有毒物质控制法案 : 在美国的有毒物质管理条款(TSCA)的名单上

澳大利亚：工业化学品（通知和评估）法案 : 在或符合存货清单

加拿大：加拿大环境保护法（CEPA）。国内物质清单（DSL）。（加拿大法令公告第II 部分，第 133 卷） : 此产品中的所有成分都在加拿大的DSL表中。

日本：Kashin-Hou 法目录 : 在或符合存货清单

韩国：有毒化学品控制法（TCCL）目录 : 在或符合存货清单

菲律宾：有毒物质和有害物质以及核废弃物控制法案 : 在或符合存货清单

中国：现有化学物质目录 : 在或符合存货清单

NZIOIC - 新西兰 : 在或符合存货清单

十六 其他信息

	HMIS III	NFPA
健康危害	: 1	2
可燃性	: 1	1
物理危害	: 0	
不稳定性	:	0

进一步的信息

无