

R410A

安全技术说明书 (SDS)

冷王 REFRIGONE

企业名称：浙江衢化氟化学有限公司
地 址：浙江省衢州市柯城区巨化集团公司内
联系电话：0570-3614400
生效日期：2022 年 12 月 10 日

R410A 安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 制冷剂 R410A
化学品英文名称: Refrigerant R410A
化学品俗名或商品名: 制冷剂 R410A
企业名称: 浙江衢化氟化学有限公司
生产企业地址: 浙江省衢州市柯城区巨化集团公司内
邮编: 324004
联系电话: 0570-3614400
企业应急咨询电话: 0570-3097819
全国通用消防电话: 119
传真: 0570-3098687
电子邮件地址: fhgsb@juhua.com.cn
SDS 编码: DS/FH 25-2022
首次编制日期: 2022 年 12 月 10 日
主要用途: 可用于替代 R22, 主要用于低中温制冷系统
限制用途: 无资料。

第二部分 危险性概述

GHS 危险性类别:

物理危险	健康危害	环境危害
高压气体: 类别液化气体	未被分类	未被分类

标签要素和警示性说明:

象形图:



信号词: 危险

危险性说明: 含压力下气体, 如受加热可爆炸。

【预防措施】

- 密闭操作, 注意通风。
- 防止蒸气泄漏到工作场所空气中。
- 受高热分解, 放出有毒的氟化物气体。
- 遇热容器内压增大, 有爆炸危险。
- 具窒息性, 应急处理人员戴正压自给式呼吸器。

【事故响应】

- 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38~42℃的温水中复温。
- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 10~15 分钟。如有不适感，就医。
- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
- 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

【安全储存】

- 在阴凉、通风良好处储存。
- 防止日晒，远离火种、热源。
- 应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。

【废弃处置】

- 根据国家和地方有关法规的要求处置，或与制造商联系处置方式。
- 有关回收和循环使用的资料，请征询制造商或供应商。

主要症状：冻伤，皮肤会发红，严重时会引起起水泡。


第三部分 成分 / 组成信息

纯品 混和物

化学品名称：制冷剂 R410A

化学品商品名称：制冷剂 R410A

分子式：CF₃CHF₂/CH₂F₂



分子量：72.58

有害物成分名称	含量 (%)	CAS NO.
五氟乙烷	50%	75-10-5
二氟甲烷	50%	354-33-6

第四部分 急救措施

吸入：如果吸入迅速脱离污染区。把病人放卧位，保持呼吸道通畅，保暖并使其安静。开始急救时，

首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效

的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，可进行心肺复苏术。及时送医院或寻求医生帮助。

皮肤接触：如果发生冻伤，立即用冷水清洗污染部位 10~15 分钟，最好浸入水中，不要涂擦。不

要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。送医院或寻求医生帮助。

眼睛接触：若有冻伤，急救同皮肤接触。

食入：不会通过该途径接触。

主要症状：吸入高浓度本品，可引起心律不齐，昏迷甚至死亡。接触本品液体可致冻伤。

本品为

纯窒息性气体高浓度时会降低空气中的氧含量，使氧的浓度低于支持呼吸、意识和生命所需的浓度

即造成意识丧失，在空气中缺少氧达到一定程度的情况下可迅速发生窒息性死亡。如果呼吸停止

立即进行人工呼吸和进行心肺复苏术用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸

跳停止。发生冻伤皮肤表面发红，严重时局部会起泡。

医疗注意事项：出示此安全技术说明书给到现场的医生看。

第五部分 消防措施

灭火方法：周围起火时应立即切断气源，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。在上风方向扑救。

合适灭火剂：使用雾状水、大量水

不合适的灭火剂：无资料。

有害的燃烧产物：无资料。

特别危险性：无资料。

特殊灭火方法：无资料。

保护消防人员特殊的防护装备：建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

环境保护措施：无资料。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：无资料。

防止发生次生危害的预防措施：无资料。

第七部分 操作处置与储存

操作处置

安全处置注意事项：全部操作在密闭循环的管路和设备中进行。操作场所具有良好的通风；使用的设备和材料是与生产相协调的；防止任何产生分解的热场所接触；不与热源接触；不与活性产物接触。

储存

安全储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，禁止阳光直射。

储存技术措施: 应与氧化剂、碱金属、碱土金属等分开存放, 切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

禁配物: 无资料。

包装材料: 槽车, 钢瓶。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值: 中国 未制定标准

工程控制方法: 提供良好的自然通风条件。。

呼吸系统防护: 呼吸系统一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。避免高浓度吸入。

手防护: 戴一般作业防护手套。。

眼睛防护: 眼睛一般不需特殊防护。

皮肤和身体防护: 穿一般作业工作服。

其它防护: 无资料。

第九部分 理化特性

化学品的外观与性状: 无数据。

气味: 无数据。

PH 值: 无数据。

熔点/凝固点: 无数据。

沸点, 初沸点和沸程: -60.9/101.3kPa

闪点(°C): 无数据。

爆炸上限(%)(V/V): 无数据。

爆炸下限(%)(V/V): 无数据。’,

饱和蒸气压(kpa): 无数据。

相对蒸气密度(空气=1): 64.6kg/m³/30°C

相对密度(水=1): 无数据。

溶解性: 无数据。

n-辛醇 / 水分配系数: 无数据。

自燃温度: 无数据。

分解温度: 无数据。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性: 稳定。

危险反应: 无资料。

应避免的条件: 高温、明火

不相容物质: 强氧化剂、铝、镁、锌、碱金属、碱土金属

危险的分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：无资料。

皮肤刺激或腐蚀：无资料。

眼睛刺激或腐蚀：无资料。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

致突变性：无资料。

致癌性：无资料。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性—单次接触：无资料。

特异性靶器官系统毒性—重复接触：无资料。

吸入危害：无资料。

毒代动力学、代谢和分布：无资料。

第十二部分 生态学信息

生态毒性：无资料。

持久性和降解性：无资料。

潜在的生物积累性：无资料。

土壤中的迁移性：无资料。

其它有害效应：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：无资料。

废弃物处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：在经批准的场所将残留物和容器掩埋。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号：3163

联合国运输名称：无资料。

联合国危险性分类：第 2.2 类 非易燃无毒气体

中国危险货物编号：无资料。

中国铁危编号：无资料。

包装类别：无资料。

包装标志:



海洋污染物: 否

运输注意事项: 无资料。

第十五部分 法规信息

《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过,2021年6月10日,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》,自2021年9月1日起施行);

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,2011年12月31日第一次修正,2016年7月2日第二次修正,2017年11月4日第三次修正,2018年12月29日第四次修正);

《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过,2014年4月24日修订,自2015年1月1日起施行);

《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令,2002年3月15日起施行,2011年2月16日修订。2013年12月7日修改);

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过,自1996年4月1日施行。2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订,自2020年9月1日起施行);

《工作场所安全使用化学品规定》(劳部发[1996]423号);

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院第352号令[2002]);

《危险货物品名表》(GB12268-2012);

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019);

《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483-2008);

《化学品安全标签编写规定》(GB 15258-2009)

《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T 17519-2013);

《化学品分类和标签规范》(GB 30000-2013);

《危险化学品目录(2015版)》(国家安监总局等10部门公告[2015]第5号);

《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》(安监总厅管三〔2015〕80号)及其《危险化学品分类信息表》。

第十六部分 其他信息

本安全技术说明书内所包含的信息是根据我们所掌握的知识所编制,仅用于健康、安全和环境的目的。请不要将本信息作为任何形式的担保。请对可能使用、处置和需要安全

操作本产品的人员提供必要的培训。

缩略语说明:

MAC: 指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA: 指以时间为权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL: 指在遵守 PC-TWA 前提允许短时间 (15min) 接触的浓度。

TLV-C: 瞬时亦不得超过的限值。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA: 是指每日工作 8 小时或每周工作 40 小时的时间加权平均浓度, 在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL: 是在保证遵守 TLV-TWA 的情况下, 容许工人连续接触 15min 的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过 4 次, 且两次接触间隔至少 60min。它是 TLV-TWA 的一个补充。

IARC: 是指国际癌症研究所

RTECS: 是指美国国家职业安全与健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB: 是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库

ACGIH: 是指美国政府工业卫生学家会议