

**极冷致® 407C / Genetron® 407C**

**000000009894**

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

**一 化学品及企业标识**

**产品信息**

贸易名称 : 极冷致® 407C / Genetron® 407C

编号 : 000000009894

推荐用途和限制用途 : 制冷剂

制造商或供应商信息 : Solstice Advanced Materials US, Inc.  
115 Tabor Road  
Morris Plains, NJ 07950-2546  
US

进一步的信息, 请联系: : 800-522-8001  
中国应急电话: 021-28942149  
(周一至周五, 上午 9:00 至下午 5:00)

如遇紧急情况, 请致电: : **医疗: 1-800-498-5701 或 +1-303-389-1414**  
: **运输 (CHEMTREC): 1-800-424-9300 或 +1-703-527-3887**  
中国应急电话: **4001-204937 或 +86 532-83889090**

**2. 危险性概述**

**物质或混合物的危害性分类**

物质或混合物的危害性分类 : 加压气体, 液化气体

**GHS 标签要素, 包括防范说明**

图形符号 :



极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

信号词 : 警告

危险性说明 : 内装高压气体；遇热可能爆炸。

防范说明 : **储存:**  
防日晒。存放在通风良好的地方。

GHS未包括的其他危害 : 高浓度时会引起窒息。患者将意识不到自己处于窒息状态。  
可能会引起心律不齐。  
可能会引起冻伤。  
可能刺激皮肤。  
可能刺激眼睛。

3. 成分/组成信息

化学性质 : 混合物

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围
1, 1, 1, 2-四氟乙烷 1,1,1,2-Tetrafluoroethane	811-97-2	52.00 %
五氟乙烷 Pentafluoroethane	354-33-6	25.00 %
二氟甲烷 Difluoromethane	75-10-5	23.00 %

4. 急救措施

一般的建议 : 急救人员需自我保护。

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

- 离开危险区域。  
立即脱掉所有被污染的衣服。
- 吸入** : 转移到新鲜空气处。  
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。  
必要时可使用氧气, 前提是要有合格的操作人员在场。  
呼叫医生。  
不要给予肾上腺素-麻黄素类的药物。
- 皮肤接触** : 沾及皮肤后, 立即用大量水清洗。  
如有冻伤迹象, 请用温水(而不是热水)浸泡, 但不要搓揉。  
如果没有水, 请用清洁柔软的布或类似物品覆盖。  
如果症状持续, 请就医。
- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗至少15分钟, 包括眼睑下部。  
如果出现冻伤应使用温水而不是热水。  
如果症状持续, 请就医。
- 食入** : 不太可能的暴露途径。  
由于该产品为气体, 请参阅“吸入”部分。  
没有医生的建议。不要催吐。  
立即呼叫医生。
- 对医生的特别提示** : 由于肾上腺素等儿茶酚胺类药物可能会干扰心律, 因此使用时应十分谨慎, 而且使用时必须有急救人员在场。过度接触有害物质的治疗应主要针对症状及临床情况的控制。  
需要处理冻伤部位。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂** : 此产品不易燃。  
ASHRAE 34  
用水喷淋, 抗溶泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

- 特别危险性** : 内含物处于压力下。  
 该产品在室温和大气压力下不易燃。  
 但如果这种物质在压力下与空气混合并暴露在很强的点火源中，则有可能燃烧。  
 受热容器会爆裂。  
 用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。  
 不要让消防水流入下水道和河道。  
 蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。  
 着火可能演变出：  
 氟化氢  
 碳氧化物  
 卤化物  
 羰基卤化物  
 氯化氢气体。
- 消防人员的特殊保护装备** : 穿戴全身防护服和自携带式呼吸器。
- 其他信息** : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序** : 立即将人员撤到安全区。  
 使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。  
 请佩戴个人防护设备。未佩戴防护设备的人员应远离现场。  
 消除所有火源。  
 避免皮肤接触泄漏的液体（冻伤危险）。  
 给该区域通风。  
 释放后, 分散在空气中。  
 蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。  
 应避免蒸汽在较低区域积累。  
 未佩戴防护设备的人员必须在对空气进行测试并确定已经安全之后才能返回。  
 请确保氧含量  $\geq 19.5\%$ 。

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

环境保护措施 : 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
本品易挥发。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 给该区域通风。

7. 操作处置与储存

操作处置

安全操作的注意事项 : 处理时要小心。  
避免吸入蒸气或雾滴。  
不要接触皮肤或衣服。  
穿戴个人防护用品。  
带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于50 ° C的温度下。  
请遵循所有与压缩气瓶处理和使用有关的标准安全措施。  
仅使用经过批准的气瓶。  
保护气瓶免受物理损坏。  
不要刺破或摔落气瓶, 不要让气瓶接近火焰或位于高热环境中。  
禁止戳穿或烧毁, 即使在使用后。 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。  
使用准备就绪前不要卸下螺帽。  
每次用后盖好盖子。

防火防爆的建议 : 此产品不易燃。  
在高于大气压的条件下, 会与空气形成可燃的混合物。

储存

安全储存的条件, 包括任何不兼容性 : 压力容器, 不要日晒, 不要暴露在高于50° C的温度下。即使在使用之后也不要用力打开或者烧掉。  
使容器保持密闭, 置于干燥、阴凉、通风良好的地方。  
储藏室必须进行良好通风。  
确保足够的通风, 特别在封闭区域内。

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

保护气瓶免受物理损坏。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	值	控制参数	更新	依据
1, 1, 1, 2-四氟乙烷 1,1,1,2-Tetrafluoroethane	811-97-2	TWA : 时间加权平均值	(1,000 ppm)		Honeywell:由 Honeywell International Inc. 设立的限值
		TWA : 时间加权平均值	4,240 mg/m <sup>3</sup> (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
五氟乙烷 Pentafluoroethane	354-33-6	TWA : 时间加权平均值	(1,000 ppm)		Honeywell:由 Honeywell International Inc. 设立的限值

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

		TWA : 时间加权 平均值	4,900 mg/m <sup>3</sup> (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
二氟甲烷 Difluoromethane	75-10-5	TWA : 时间加权 平均值	(1,000 ppm)	1994	Honeywell:由 Honeywell International Inc. 设立的限值
		TWA : 时间加权 平均值	2,200 mg/m <sup>3</sup> (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

**适当的技术控制**

一般室内通风条件即可满足存储和普通处理的需要。  
仅在具有排气通风设施的站点进行充填作业。

**个人防护措施，如个人防护装备 (PPE)**

**呼吸系统防护**

- : 如通风不良，则须配戴适当的呼吸器。  
戴正压式供气呼吸器。  
蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。  
在进入贮存罐中抢救或维修时用的自身携带的呼吸器。

**手防护**

- : 皮手套  
在接触喷溅物的情况下：

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

- 保护手套

  - 氯丁橡胶手套
  - 聚乙烯醇或丁腈橡胶手套
- 眼睛防护

  - : 穿戴适当的:
  - 带侧护罩的安全眼镜
  - 如可能发生飞溅, 戴上:
  - 护目镜或护面罩, 为眼睛提供全面保护
- 皮肤和身体防护

  - : 避免皮肤接触泄漏的液体 (冻伤危险)。
  - 戴防寒手套/防护面具/防护眼罩。
- 卫生措施

  - : 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。
  - 确保足够的通风, 特别在封闭区域内。
  - 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
  - 脱掉污染的衣服, 并在重新使用之前洗净。
  - 工作服分开保存。
- 防护措施

  - : 不要吸入蒸气。
  - 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
  - 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

9. 理化特性

- 物态

  - : 液化气体
- 颜色

  - : 无色
- 气味

  - : 略微的
- 气味阈值

  - : 注释: 无数据资料
- pH值

  - : 注释: 中性的

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

熔点/ 熔点范围 : 注释: 无数据资料

沸点/沸程 : -43.9 ° C

闪点 : 注释: 不适用

蒸发速率 : > 1  
方法: 相对于四氯化碳。

爆炸下限 : 注释: 无

爆炸上限 : 注释: 无

蒸气压 : 10,769 百帕  
在 21.1 ° C(70.0 癸)  
24,593 百帕  
在 54.4 ° C(129.9 癸)

蒸气密度 : 3  
注释: (空气= 1.0)

密度 : 1.16 克/cm<sup>3</sup> 在 21.1 ° C

水溶性 : 1.5 g/l

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.06  
试验物: 1, 1, 1, 2-四氟乙烷 (HFC-134a)

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

log Pow: 1.48  
试验物: 乙烷, 五氟- (HFC-125)

分解温度 : > 250 ° C  
动力黏度 : 注释: 无数据资料  
运动黏度 : 注释: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

稳定性 : 正常条件下稳定。

危险反应 : 不发生危险的聚合反应。

应避免的条件 : 带压容器, 避免日晒, 不要暴露在高于50 ° C的温度下。  
遇高热分解。  
可能存在与腐蚀性分解物及有毒分解物有关的某些风险。  
在高于大气压的条件下, 会与空气形成可燃的混合物。  
不要与高于大气压的氧气或空气混合。

要防范的不相容的物质 : 氧化剂  
微细的金属粉末 (如铝、镁或锌)。

危险的分解产物 : 卤化物  
氟化氢  
羰基卤化物  
碳氧化物  
氯化氢气体。

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

11. 毒理学信息

可能的暴露途径的信息 : 吸入, 眼睛接触, 皮肤接触

急性吸入毒性

1, 1, 1, 2-四氟乙烷 : LC50: > 500000 ppm, 气体  
暴露时间: 4 h  
种属: 大鼠

五氟乙烷 : > 769000 ppm暴露时间: 4 h  
种属: 大鼠

二氟甲烷 : LC50: > 520000 ppm暴露时间: 4 h  
种属: 大鼠

急性经皮毒性 : 注释: 无数据资料

呼吸过敏

1, 1, 1, 2-四氟乙烷 : 心敏  
种属: 犬类  
注释: 无可观察效应剂量  
50 000 ppm  
最低可观察效应剂量  
75 000 ppm

呼吸或皮肤过敏

五氟乙烷 : 心敏  
种属: 犬类  
注释: 无可观察效应剂量  
75 000 ppm  
最低可观察效应剂量  
100 000 ppm

呼吸或皮肤过敏

: 心敏

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

二氟甲烷

种属: 犬类  
注释: 无可观察效应剂量  
>350 000 ppm

重复染毒毒性

1, 1, 1, 2-四氟乙烷

: 种属: 大鼠  
没有可察觉的有害影响: 40000 ppm

五氟乙烷

: 种属: 大鼠  
染毒途径: 吸入  
暴露时间: (4 Weeks)  
没有可察觉的有害影响: 50000 ppm  
亚慢性毒性

二氟甲烷

: 种属: 大鼠  
染毒途径: 吸入  
暴露时间: (90 d)  
没有可察觉的有害影响: 50000 ppm  
亚慢性毒性

生殖细胞致突变性

1, 1, 1, 2-四氟乙烷

: 注释: 体外试验未见突变效应

五氟乙烷

: 测试方法: Ames试验  
结果: 阴性

二氟甲烷

: 测试方法: Ames试验  
结果: 阴性

: 细胞类型: 人类的淋巴细胞  
结果: 阴性

: 细胞类型: 中国仓鼠卵巢细胞

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

结果: 阴性

: 细胞类型: 人类的淋巴细胞  
结果: 阴性  
方法: 致突变性 (体外哺乳动物细胞遗传试验)

: 测试方法: 体外染色体畸变试验  
结果: 阴性

生殖细胞致突变性  
二氟甲烷

: 种属: 小鼠  
细胞类型: 骨髓  
方法: 致突变性 (微核试验)  
结果: 阴性

致畸性  
五氟乙烷

: 种属: 家兔  
染毒途径: 吸入接触  
NOAEL, Teratog: 50,000 ppm  
NOAEL, Maternal: 50,000 ppm  
注释: 动物试验中未见致畸影响。

种属: 大鼠  
染毒途径: 吸入接触  
NOAEL, Teratog: 50,000 ppm  
NOAEL, Maternal: 50,000 ppm  
注释: 动物试验中未见致畸影响。

二氟甲烷

: 种属: 大鼠  
剂量: 没有可察觉的有害影响 - 50,000 ppm  
注释: 动物试验中未见致畸影响。

极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5

最初编制日期  
11/30/2011

修订日期 08/15/2025

打印日期 01/11/2026

种属: 家兔

剂量: 没有可察觉的有害影响 - 50,000 ppm

注释: 动物试验中未见致畸影响。

其他信息

: 急性毒性 二氟甲烷 (HFC-32): 心脏敏感阈值 (狗): 350000 ppm。 乙烷, 五氟- (HFC-125): 心脏敏感阈值 (狗): 75000 ppm。 1, 1, 1, 2 -四氟乙烷 (HFC-134a): 心脏敏感阈值 (狗): 80000 ppm。 蒸气重于空气并可能导致缺氧而窒息。 刺激眼睛和皮肤。 液体的迅速汽化可能引起冻伤。 避免皮肤接触泄漏的液体 (冻伤危险)。 可能会引起心律不齐。

12. 生态学信息

**水生的和生态毒性**

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 注释: 无数据资料

**持久性和降解性**

生物降解性

五氟乙烷

: 结果: 不易生物降解。  
值: 5 %  
方法: OECD 301 D.

二氟甲烷

: 注释: 最小的

**其他环境有害作用**

其它生态信息

: 不太可能在水生生物体内积聚。







极冷致® 407C / Genetron® 407C

000000009894

版本 1.5	最初编制日期 11/30/2011	修订日期 08/15/2025	打印日期 01/11/2026
--------	----------------------	-----------------	-----------------

易燃性	:	1	1
物理危害	:	0	
不稳定性	:		0

危险等级和评级系统（如 HMIS® III、NFPA）：本信息仅供在特定系统中经过培训的个人使用。

**其他信息**

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。由用户独立判断任何材料的适用性。此处所列信息并不构成对任何特定产品性质的保证。

对上一版本的所有的改动将在页边处注明。这一本版本取代所有以前的版本。

以前的发行日期: 07/29/2025

修订日期: 08/15/2025

版本 1.5

最初编制日期 11/30/2011

制备者 Solstice Product Stewardship Group